

4	QU. 450. 20	543	357	60	505	395	12	17	M16	24	2	10
	QU. 450. 20A											
5	QU. 500. 20	593	407	60	555	445	14	17	M16	24	2	10
	QU. 500. 20A											
6	QU. 560. 20	656	464	70	618	502	14	17	M16	30	2	10
	QU. 560. 20A											
7	QU. 630. 20	726	534	70	688	572	16	17	M16	30	2	10
	QU. 630. 20A											
8	QU. 710. 20	806	614	70	768	652	18	17	M16	30	2	10
	QU. 710. 20A											
9	QU. 800. 20	896	704	70	858	742	20	17	M16	30	2	10
	QU. 800. 20A											
10	QU. 800. 25	908	692	78	864	736	18	22	M20	36	2	10
	QU. 800. 25A											
11	QU. 900. 25	1008	792	78	964	836	20	22	M20	36	2	10
	QU. 900. 25A											
12	QU. 1000. 25	1108	892	78	1064	936	24	22	M20	36	2	10
	QU. 1000. 25A											
18	QU. 1400. 40	1544	1258	102	1486	1314	36	26	M24	45	4	12
	QU. 1400. 40A											
19	QU. 1600. 40	1744	1458	102	1686	1514	40	26	M24	45	4	12
	QU. 1600. 40A											
20	QU. 1800. 40	1944	1658	102	1886	1714	44	26	M24	45	4	12
	QU. 1800. 40A											
21	QU. 1600. 50	1766	1434	124	1704	1496	40	30	M27	50	4	12
	QU. 1600. 50A											
22	QU. 1800. 50	1966	1634	124	1904	1696	44	30	M27	50	4	12
	QU. 1800. 50A											
23	QU. 2000. 50	2166	1834	124	2104	1896	48	30	M27	50	6	12
	QU. 2000. 50A											
24	QU. 2240. 50	2406	2074	124	2344	2136	54	30	M27	50	6	12
	QU. 2240. 50A											
25	QU. 2500. 50	2666	2334	124	2604	2396	60	30	M27	50	6	12
	QU. 2500. 50A											
26	QU. 2500. 60	2696	2304	150	2626	2374	60	33	M30	56	6	14
	QU. 2500. 60A											

注：

- 1、n1为润滑油孔数，均布；油杯M10×1 JB/T7940. 1-JB/T7940. 2
- 2、安装孔n-Φ可改用螺孔；齿宽b可改为H-h。
- 3、表内齿轮圆周力为最大圆周力，额定圆周力取其1/2。